

1964 APR 7. Milyen lesz a Mücsarnok

Kerámia a Zsolnay-gyárból + Légfűtés a Nemzeti Színházból + Alapozás betoncölöpökkel

A Mücsarnok termeit lezárták, és a felszabadulás huszadik évfordulóján nyitják meg újból. A pirogránit homlokzatú Mücsarnokot Ybl Miklós tanítványa, Schickedanz Albert tervei szerint építették, és a millennium évében, 1896. május 4-én avatták fel. A 105 méter hosszú, 60 méter széles épület a Magyar Képzőművészeti Társulat részére készült. Az épület 1944/45-ben a bombázásoktól, az ostromtól sokat szenvedett. 1949-ben újítókiállítást rendeztek, s a leomlott falakat eldekorálták, majd fokozatosan építették újjá a középső hajót és az oldaltermeket.

A Mücsarnok helyreállítása mai formájában csupán ideiglenes volt, s mivel mint reprezentatív kiállítású csarnok évenként számos különböző kiállítást bonyolít le, korszerű átalakítása elodázhatatlan. Az átalakítási munkákat Borsos László építész irányításával végzik.

— A műemlék jellegű Mücsarnok külső képe nem változik. Sem fölé építeni, sem hozzátoldani nem szabad — mondja az építész. — Mindezekelőtt helyre kell állítanunk a pirogránit homlokzatot. Három évig tartott, amíg ezt a tökéletesen fagyálló, 120 különböző elemből álló mennységet pincékben tárolva összegyűjtöttük. Eredetileg a pécsi Zsolnay-gyár készítette. Kerámiai osztályát közben leállították. Kísérletek történtek, hogy magán kerámiai üzemek folytassák az elemek gyártását, de fogyatékos kemencéikkel nem felelhettek meg e feladatnak. 1957-ben azután újra üzemképes lett a pécsi gyár kerámiatelepe.

— A belső átalakítás egyik legfontosabb feladata az egykor, elmulasztott alapozás pótlása lesz. Ugyanis az épület rossz altalajon fekszik, egy régi tőfénék tőzegrétegén. A mindenkori talajvíz ingadozásától függően az épület hol emelkedik, hol süllyed, és közben állandóan

repedezik. Az alapozás akként történik, hogy átlag hat méter hosszúságban 650 cölöpöt sajtolunk le 50—90 tonnáig terjedő teherbírással a tőzegréteg alá. Födémmegosztásokkal és tetőbeépítésekkel kellő számú irodahelyiséget kapunk, és az alapincézéssel a már nélkülözhetetlen raktárhelyiségek is megoldódnak.

— Távolabbi terv: a Dózsa György úton épülő Nemzeti Színház kazánháza fogja a Mücsarnok légfűtését is ellátni. Teljesen korszerűsítik a világítást. Miután a főváros elektromos művei a szükséges áramot nem tudják biztosítani, a pincékben 540 kilowattos transzformátort és kapcsolót kell beépíteni.

Külföldi és magyar kiállítások hosszú sora fűződik a Mücsarnok történetéhez. Újjáépítése nevezetesen eseménye lesz kulturális életünknek.

H. G.

Budapestre vonatkozó újságcikkek				Oszályozás	
Szerző:	H. G.	Tárgy:	708	Hely:	Mücsarnok
Cím:	Milyen lesz a Mücsarnok	Idő:	"1964"	Személy:	
Forrás:	Épít. Hírlap	Helyszám:			
(Hely)	1964. ápr. 7.				
(Idő)					
(Köt. v. füz.)					
(Oldal)					